

GUARNIZIONE ICOPAL AE 15

Descrizione	Guarnizione poliuretanic a adesiva pre-compressa
Adesivo	Acrilico con ritardante di fiamma
Liner/protettivo	Film protettivo silconico
Colore	Nero



Dimensioni		
Lunghezza	m	8
Spessore	mm	15

Proprietà		Unità	Valore
Densità		Kg / m ³	Ca 90
Permeabilità dei giunti	DIN EN 1026	m ³ / h.m.(daPA)	A>0,1
Impermeabilità	DIN 18542 /din EN 1027)	Pa	≥ 600
Resistenza alla diffusione vapore	-	μ	≤ 100
Temperatura esercizio	-	°C	- 40 / + 100
Temperatura di applicazione	-	°C	> 5

Applicazione	Sigillatura ermetica di giunti e fessure attorno a finestre e serramenti, adatta per sigillare contro pioggia battente ≥ 600 Pa
	Ampiezza giunti e fessure da sigillare : 3 – 7 mm
	La banda compressa si espande fino a completa sigillatura
	Applicazione in interno ed esterno / indoor - outdoor

Preparazione	Le superficie devono essere stabili, pulite, asciutte e libere da polvere, olii e grassi
	Non resistente a olii, solventi organici, white spirit

Imballo	Rotoli lunghezza 8m / 16 rotoli per confezione ;
	Il prodotto viene conservato in ambiente asciutto, da +5°C a + 25 °C

