



## ICOPAL PAPER TAPE 150 SL

<b>Descrizione</b>	Nastro adesivo sigillante per uso interno costituito da una speciale carta impregnata con adesivo poliacrilico aggressivo, con elevata resistenza al passaggio del vapore particolarmente <b>adatto per le zone angolari</b>		
supporto	Special paper		
Adesivo	Dispersione acrilica libera da solventi, cloruri e formaldeide (solvents, chlorine , formaldehyde free)		
Liner/protettivo	<b>Carta siliconata con pretaglio</b>		
Colore	giallo		
<hr/>			
<b>Dimensioni</b>			
Lunghezza	m	40	
Larghezza	mm	150	
<hr/>			
<b>Proprietà</b>	<b>Unità</b>	<b>Valore</b>	
Spessore	DIN EN 1942	mm	0,360
Resistenza a trazione	DIN EN 14410	N/25 mm	> 50
Adesione	DIN EN 1039	N/25mm	> 30
Resistenza passaggio vapore	GPM 812	-	Permanente
Temperatura esercizio	-	°C	- 40 / + 100
Temperatura di applicazione	-	°C	> 10
<hr/>			
<b>Applicazione</b>	Interno Abitazione :zone angolari Sigillatura pannelli in legno, pannelli OSB, legno lamellare, plywood , pannelli fenolici.		
	Applicabile su : polietilene-PE foil , polipropilene PP-foil, pannelli OSB, pannelli fenolici, legno lamellare, plywood, altri pannelli derivati dal legno, materiali plastici, carta, paperkraft, paperboard, aluminium foil, vetro, metallo		
	Le superficie devono essere stabili, pulite, asciutte e libere da polvere, oli e grassi, silicone		
	La temperatura di applicazione di supporti e nastro Icopal Paper Corner deve essere di +10°C		
<hr/>			
<b>Imballo</b>	Rotoli 150 mm x 40 mt / 12 rotoli per confezione		
	Il prodotto viene conservato in ambiente asciutto e protetto da irraggiamento UV /IR		