



ICOPAL PAPER TAPE 60

Descrizione	Nastro adesivo sigillante per uso interno costituito da una speciale carta impregnata con adesivo poliacrilico aggressivo, con elevata resistenza al passaggio del vapore.
supporto	Special paper
Adesivo	Dispersione acrilica libera da solventi, cloruri e formaldeide (solvents, chlorine , formaldehyde free)
Liner/protettivo	Carta siliconata
Colore	giallo

Dimensioni		
Lunghezza	m	40
Larghezza	mm	60
Diametro interno	mm	86

Proprietà		Unità	Valore
Spessore	DIN EN 1942	mm	0,360
Resistenza a trazione	DIN EN 14410	N/25 mm	> 50
Adesione	DIN EN 1039	N/25mm	> 30
Resistenza passaggio vapore	GPM 812	-	Permanente
Temperatura esercizio	-	°C	- 40 / + 100
Temperatura di applicazione	-	°C	> 10

Applicazione	
Interno Abitazione :	Sigillatura pannelli in legno, pannelli OSB, legno lamellare, plywood , pannelli fenolici. Sigillatura ermetica delle schermi freno vapore applicati in parete e in copertura all'interno dell'edificio; sigillatura delle sovrapposizioni , sigillatura di raccordi su legno, Applicabile su : polietilene-PE foil , polipropilene PP-foil, pannelli OSB, pannelli fenolici, legno lamellare, plywood, altri pannelli derivati dal legno, materiali plastici, carta, paperkraft, paperboard, aluminium foil, vetro, metallo Per sigillare esalatori passanti in copertura si consiglia nastro adesivo PE-acrilico verde Icopal Multi V Le superficie devono essere stabili, pulite, asciutte e libere da polvere, oli e grassi, silicone La temperatura di applicazione di supporti e nastro Icopal Paper Tape deve essere di +10°C

Imballo	Rotoli 60 mm x 40 mt / 24 rotoli per confezione Il prodotto viene conservato in ambiente asciutto e protetto da irraggiamento UV /IR
----------------	---