

ICOPAL Mastice ADEMAs

Descrizione	Mastice adesivo butilico in cartucce per uso esterno e interno, ad elevata resistenza al passaggio del vapore e alta adesività.
Adesivo	butilico
Colore	grigio
Cartucce	310 ml



Proprietà		Unità	Valore
Densità		kg/m ³	1,6
Resistenza passaggio vapore	GPM 812	-	Permanente
Temperatura esercizio	-	°C	- 20 / + 90
Temperatura di applicazione	-	°C	> 5

Applicazione	
Esterno:	Sigillatura ermetica degli schermi e membrane traspiranti : sigillatura sovrapposizione dei teli , sigillatura raccordi con legno, cemento, metallo, materiali plastici e PVC, materiali in bitume
	Applicabile su : polietilene , polipropilene, alluminio, legno massiccio, tavolati grezzi o perlinati, pannelli fenolici, plywood, OSB e altri pannelli derivati del legno, pannelli sandwich compositi, materiali plastici, PVC; carta, paperkraft, paperboard, vetro, metallo, cemento, materiali bituminosi
Interno	Sigillatura freno vapore/barriere vapore lungo le sovrapposizioni dei teli, sigillatura nei punti di raccordo freno vapore/barriera vapore con strutture legno, cemento, materiali plastici e PVC, metallo
	Le superficie devono essere stabili, pulite, asciutte e libere da polvere, olii e grassi
Imballo	
	Cartucce 310 ml ; 12 cartucce/confezione
	Il prodotto viene conservato in ambiente asciutto e protetto da irraggiamento UV /IR

Esempi di applicazione

