

## Nastro ICOPAL PP 60

<b>Descrizione</b>	Nastro adesivo sigillante aperto alla diffusione del vapor acqueo rivestito PP-spunbond , traspirante ad alta adesione.
supporto	PP spunbond- stabilizzato UV
Adesivo	Poli-acrilico adesivo
Liner/protettivo	Carta siliconata
Colore	Grigio



Lunghezza	m	25
Larghezza	mm	60

Proprietà		Unità	Valore
Spessore	DIN EN 1942	mm	0,40
Massa areica	-	g/m <sup>2</sup>	200
Adesione	AFERA 5001	N / 25mm	> 19
Resistenza passaggio vapore	GPM 812	-	Permanente
Temperatura esercizio	-	°C	- 40 / + 70
Temperatura applicazione	di -	°C	> 5

<b>Applicazione</b>	Sigillatura ermetica per schermi freno al vapore e membrane traspiranti Riparazioni su per schermi freno al vapore e membrane traspiranti e superficie devono essere stabili, pulite, asciutte e libere da polvere, olii e grassi
---------------------	---

<b>Imballo</b>	Rotoli 60 mm x 25 mt / 24 rotoli per confezione Il prodotto viene conservato in ambiente asciutto e protetto da irraggiamento UV /IR
----------------	---