

VILLASUB UDS E 3

Il prodotto VILLASUB UDS E 3 è una **membrana flessibile adesiva** da sottocopertura destinato alla protezione delle coperture in elementi discontinui contro i rischi di penetrazione d'acqua, di neve polverosa e di polveri sottili portate dal vento. Villasub assolve nello stesso tempo alla funzione di ricondurre in gronda le acque di infiltrazione. La superficie superiore è rivestita con non-tessuto in polipropilene. La superficie inferiore è protetta con film siliconato. La produzione e il processo di controllo della produzione sono certificati in accordo con EN ISO 9001

Caratteristiche

- Eccellente durabilità
- **Superficie inferiore adesiva**

Certificazioni VILLAS- EN ISO 9001 - ÖNORM B 3646, DIN 52 123
EN 13859 ; 1139-CPD-0041/06

Campo di applicazione VILLASUB UDS E 3 è utilizzato come membrana di protezione per copertura a falda sia in lavori nuovi che in rifacimento.

Metodo di applicazione VILLASUB UDS E 3 è posata tramite fissaggio meccanico con chiodi o graffe, parallelamente alla linea di gronda, con sovrapposizioni longitudinali 10 cm per pendenze >30% di 20 cm per pendenze < 30 %.

Dati Tecnici

Lunghezza		m	10,0
Larghezza		m	1,0
Massa Areica		Kg/m2	c.a 3,0
Spessore		mm	3,0
Legante /Coating		-	elastomeric SBS bitumen
Armatura /Reinforcement		-	Non tessuto in fibre di vetro
Resistenza alla rottura per trazione (LXT)	Longitudinal	N / 50 mm	1100 ± 200
	Transversal	N / 50 mm	1100 ± 200
Allungamento a rottura (LXT)	Longitudinal	%	6 ± 2
	Transversal	%	6 ± 2
Resistenza alla lacerazione da chiodo	Longitudinal	N	300 ± 50
	Transversal	N	300 ± 50
Resistenza all'impatto		mm	20
Resistenza al punzonamento statico		Kg	5
Stabilità dimensionale		%	- 0,3 / + 03
Flessibilità media a basse temperature		°C	≤ - 25
Valore Sd= $\mu * s$		m	75
Impermeabilità all'acqua		-	W1 (10 kPa)
Comportamento al fuoco / External fire performance		-	Broof(T1)
Comportamento al fuoco / External fire performance		-	Classe E
Testato in accordo con / Tested according to EN 13859-1 – ÖNORM B 3646 - DIN 52123			
I valori numerici sono nominali e soggetti a fluttuazioni statistiche .			

Applicazione Viene posato su supporto continuo in legno. Fissaggi aggiuntivi sono realizzati nella zona di ricoprimento con chiodi a testa Ø 10 mm o con graffe disposti nella misura di 1 chiodo ogni 50 cm o 1 graffa tutti i 15 cm minimum.

Stoccaggio VILLASUB UDS E 3 è stoccato verticalmente e protetto contro umidità e calore. Numero di rotoli per pallet: 20