

## Parcheggi - Parkings

# Sistemi Siplast-Icopal per Parcheggi accessibili veicoli

Indicazioni Tecniche soluzioni

### Selezione dei sistemi di impermeabilizzazione

Traffico :	Rivestimento superficiale parcheggio :	Sistema di impermeabilizzazione membrane elastomeriche modificate SBS :
<b>Parcheggi accessibili traffico veicolare</b>  <b>Carico traffico : 20 t &lt; PTL &lt; 2 t</b>	<b>Conglomerato bituminoso idrocarbonato 0/10</b>	Sistema in totale aderenza : <b>PARAFOR PONTS</b> + rivestimento in CB spessore minimo 70mm , pendenza ammessa da 2% a 5%
		Sistema in semi-indipendenza : <b>THERMOSOLO GS</b> + rivestimento in CB spessore minimo 70mm , pendenza ammessa da 2% a 5%
	<b>Asfalto colato</b>	Sistema in totale aderenza : <b>MISTRAL C</b> + rivestimento in asfalto colato spessore 25 mm posato in due strati per uno rivestimento di spessore totale minimo 50 mm, pendenza ammessa da 2% a 5%
		Sistema in semi-indipendenza: <b>BASASPHALTE SI</b> + rivestimento in asfalto colato spessore 25 mm posato in due strati per uno rivestimento di spessore totale minimo 50 mm, pendenza ammessa da 2% a 5%