

## ESHA Universal Cold Adhesive.

Articolo nr. 561637

### Descrizione prodotto

**ESHA Universal Cold Adhesive** è una miscela bituminosa additivata di polimeri modificati, additivi e solventi .

**ESHA Universal Cold Adhesive** è un collante bituminoso a freddo per applicazioni su nuove coperture o in rifacimento per realizzazioni con pendenza massima del 5° ,



### Applicazione

Speciale collante adesivo a freddo per applicazione della membrana ESHA UNIVERSAL prodotto da ESHA Waterproofing B.V.

### Proprietà Fisiche e Chimiche

Apparenza	liquido	
Colore	Marrone-nero	
Odore	caratteristico	
Boiling point	156°C	
Flashpoint	21-55°C	
Densità relativa (H <sub>2</sub> O = 1.000)	1,210-1,280 grams/cm <sup>3</sup>	20°C
Viscosità	6.000-12.000 mPas	20°C
Solubilità in acqua	Debolmente miscelabile	
Contenuto Solido	±. 80%	
Solventi organici	±. 20%	

### Utilizzo

- Assicurarsi che vi sia sufficiente ventilazione
- In rifacimento la superficie esistente deve essere il più possibile liscia e regolare
- Il substrato deve essere pulito, asciutto e regolare. Substrati fortemente assorbenti devono essere trattati con un Primer bituminoso [.]
- ESHA Universal Cold Adhesive può essere facilmente applicato con un rullo.

### Consumo

- Dipende dalla rugosità e porosità del substrato , max. 1,0 ltr/m<sup>2</sup>
- Evitare di utilizzare un quantitativo eccessivo di collante ESHA Universal Cold Adhesive.

### Immagazzinamento

- Immagazzinare in luogo sicuro e tenere lontano da fiamme libere o alter sorgenti di ignizione .
- Nel suo imballo originale Eshabond resta in condizioni di utilizzo fino ad 1 anno.

### Imballo

- 25 kg di ESHA Universal Cold Adesive in latte , 16 latte per europallet imballate con film retraibile