

VEDATHENE DUO

Descrizione del prodotto **Vedathene Duo** è una membrana di impermeabilizzazione ad alta adesività. La produzione e il processo di controllo della produzione sono certificati in accordo con EN ISO 9001

Superficie superiore / Top Side	HDPE film
Superficie inferiore / underside	Bitume adesivo protetto con film rimovibile

- Caratteristiche**
- Semplicità e rapidità di applicazione
 - Applicazione economica grazie lunghezza 15mt dei rotoli
 - Elevata adesività

Certificazioni VEDAG GmbH - EN ISO 9001 dal 1995
EN 13969 (0958 – CPD – DK001/1 DK002/1 DK003/1 DK004/1 DK006/1 DK007/1)

Campo di applicazione **Vedathene Duo** è utilizzata all'impermeabilizzazione di muri verticali in opere per fondamenta , balconi sotto pavimentazione in ceramica, impermeabilizzazione di supporti metallici e dettagli di impermeabilizzazione non direttamente esposti ai raggi UV.

Metodo di applicazione **Vedathene Duo** è posata in totale aderenza rimuovendo il film siliconato protettivo su supporto trattato con Primer impregnante bituminoso a freddo . Le sovrapposizioni longitudinali sono di 80 mm , le sovrapposizioni di testa di 100mm.

Dati Tecnici	Standard	Unità	Valore
Difetti visibili	EN 1850-1	-	Nessun difetto – conforme
Lunghezza	EN 1848-1	m	≥ 15,0
Larghezza	EN 1848-1	m	≥ 1,0
Rettilineità	EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20 conforme
Spessore	EN 1849-1	mm	≥ 1,5
Resistenza all'acqua/ impermeabilità	EN 1928 / B	kPa	≥ 400 (24 ore)
Flessibilità a basse temperature	EN 1109	°C	≤ - 30
Resistenza alla lacerazione da chiodo	EN 12310-1	N	≥ 125 /125
Diffusione del vapor acqueo	EN 1931	-	μ =20000
Resistenza alla rottura per trazione (LXT)	EN 12311-1	N / 50 mm	≥ 215 / 220
Allungamento a rottura (LXT)	EN 12311-1	%	≥ 320 / 230
Comportamento al fuoco / External fire performance	EN ISO 11925-2 prEN 13501-1	-	Classe E
Testato in accordo con / Tested according to EN 13969			
I valori numerici sono nominali e soggetti a fluttuazioni statistiche .			

Stoccaggio **Vedathene Duo** è stoccato verticalmente e protetto contro umidità e calore . Numero di rotoli per pallet: 20