

VILLAS EMULBIT

Primer

Il prodotto	VILLAS EMULBIT è un impregnante bituminoso modificato con elastomeri, a base acquosa,. La produzione e il processo di controllo della produzione sono certificati in accordo con EN ISO 9001:2000										
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">• Resistente umidità permanente• Elevata adesione, elasticità e flessibilità• Senza solventi										
Certificazioni	VILLAS- EN ISO 9001:2000 - ÖNORM B 3646, DIN 52 123										
Campo di applicazione	VILLAS EMULBIT è utilizzato come strato impregnante bituminoso per massetti e rivestimenti in cemento, calcestruzzo, per supporti metallici e supporti in legno.										
Metodo di applicazione	VILLAS EMULBIT viene applicato tramite rullo o pennellessa, in misura di 0,3-0,5 lt/m ² su supporti in cemento/calcestruzzo/legno in funzione della porosità del supporto e del tipo di lavorazione e 0,10 lt/m ² su supporti metallici. I supporti devono essere puliti e asciutti.										
Installazione	Durante le fasi di lavorazione la temperatura del supporto non deve essere inferiore a +5°C. Non miscelare con altri prodotti.										
Dati Tecnici	<table><tr><td>Densità</td><td>ca. 1,0 g/cm³</td></tr><tr><td>Colore</td><td>Nero</td></tr><tr><td>Temperatura di ebollizione</td><td>100 °C</td></tr><tr><td>Temperatura di congelamento</td><td>0°C</td></tr><tr><td>Contenuto in solventi</td><td>nessuno</td></tr></table> <p>I valori numerici sono nominali e soggetti a fluttuazioni statistiche .</p>	Densità	ca. 1,0 g/cm ³	Colore	Nero	Temperatura di ebollizione	100 °C	Temperatura di congelamento	0°C	Contenuto in solventi	nessuno
Densità	ca. 1,0 g/cm ³										
Colore	Nero										
Temperatura di ebollizione	100 °C										
Temperatura di congelamento	0°C										
Contenuto in solventi	nessuno										
Confezione	In secchi plastica riciclabile da 25 kg										
Stoccaggio	VILLAS EMULBIT è stoccato verticalmente e protetto contro umidità e calore. Numero di secchi per pallet: 18 Materiale classificato come non pericoloso										