

VILLAS PROMEX

Primer base solvente

Il prodotto	VILLAS PROMEX è un impregnante bituminoso modificato con elastomeri, a base solvente. La produzione e il processo di controllo della produzione sono certificati in accordo con EN ISO 9001:2000	
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">• Resistente umidità permanente• Elevata adesione, elasticità e flessibilità• Rapida essiccazione	
Certificazioni	VILLAS- EN ISO 9001:2000 - ÖNORM B 3646, DIN 52 123	
Campo di applicazione	VILLAS PROMEX è utilizzato come strato impregnante bituminoso per massetti e rivestimenti in cemento, calcestruzzo, per supporti metallici e supporti in legno.	
Metodo di applicazione	VILLAS PROMEX viene applicato tramite rullo o pennellessa, in misura di 0,3-0,5 lt/m ² su supporti in cemento/calcestruzzo/legno in funzione della porosità del supporto e del tipo di lavorazione e 0,20 lt/m ² su supporti metallici. I supporti devono essere puliti e asciutti.	
Installazione	Durante le fasi di lavorazione la temperatura del supporto non deve essere inferiore a +5°C. Non miscelare con altri prodotti.	
Dati Tecnici	Densità	ca. 0,88 g/cm ³
	Colore	Nero/bruno scuro
	Estratto a secco	40%
	Viscosità STV 4mm/25°C	9 s
	Punto di rammollimento	ca. 90 °C
	Solubilità in tricloroetilene	> 99%
	Punto d'infiammabilità	38°C
	I valori numerici sono nominali e soggetti a fluttuazioni statistiche .	
Confezione	Latte da 25 lt	
Stoccaggio	VILLAS PROMEX è stoccato verticalmente e protetto contro umidità e calore. Numero di secchi per pallet: 24 Materiale classificato come pericoloso	