

Fax : +39 02 66.04.50.29
contact.it@icopal.com

Icopal Via Fratelli Gracchi, 27
 20092 Cinisello Balsamo (Mi)- Italia

VOCE DI CAPITOLATO ADEPLY

Nr. Articolo	Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo Totale
m ²	<p>Fornitura e posa in opera di membrana ADEPLY, membrana d'impermeabilizzazione adesiva a base di bitume elastomerico , aventi le seguenti caratteristiche:</p> <p>Spessore: 2,1 mm Superficie inferiore: film siliconato rimovibile Superficie Superiore: film HDPE nero</p> <p>Rotoli: 16m X 1 m peso 30 kg 11m X 1 m peso 21 kg</p> <p>Resistenza alla rottura per trazione L x T (N/50mm) : 170 x 170 Allungamento alla rottura L x T (%) : 18 x 18 Punzonamento statico kg >10 Flessibilità a bassa temperatura EN 1109 °C : - 15 Resistenza a choc (supporto morbido) EN 12691 mm 1250 Proprietà di trasmissione del vapore acqueo EN 1931 : 20000 Durabilità EN 1296 : Resistenza allo scorrimento a temperature elevate EN 1110 °C : 70</p> <p>Resistenza spellatura superficiale: Rp 24 > 1,0 daN/cm (membrana fissata su supporto cemento con gradiente 90°C per 24h e soggetta a pressione in posto e a velocità di trazione 10 mm/min)</p>		