

## **VOCE DI CAPITOLATO TOISITE CARRE' CUIVRE S**

<b>Nr. Articolo</b>	<b>Quantità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>Prezzo Totale</b>
	.....m <sup>2</sup>	<p>Fornitura e posa in opera mediante chiodi a testa larga in rame diametro 7mm, lunghezza 40mm (minimo 4 chiodi per ogni tegola) di tegole bituminose 500mm x 300mm tipo "TOISITE CARRE' CUIVRE S" in bitume ossidato fillerizzato costituita da un foglio di rame avvolgente con bordi smussati che copre la faccia superiore dalle seguenti caratteristiche:</p> <p>Aspetto: Placca rivestita in rame a tre falde rigide Forma: Rettangolare (Carré)</p> <p>Superficie superiore: Lamina di rame a vista e non tessuto in PP parte superiore</p> <p>Legante: Bitume fillerizzato Armatura: Non-tessuto in Velo vetro Superficie inferiore: Silice fine</p> <p>Massa superficiale (kg/mq di copertura): 14,4 Dimensioni Placca (mm): 500x300 Peso placca (kg): 0,9 Spessore Nominale (mm): 4 ± 2%</p> <p>Sono compresi tutti gli oneri necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.</p>		