

VOCE DI CAPITOLATO VERSITE

Nr. Articolo	Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo Totale
m ²	<p>Fornitura e posa in opera di tegola bituminosa tipo canadese a cinque battenti, in bitume ossidato e stabilizzato con cariche minerali inorganiche, rinforzata mediante armatura in fibra di vetro preimpregnata in bitume ossidato e protetta con graniglia minerale ceramizzata colorata o scaglie di ardesia, provvista di fasce bituminose termoadesive, tipo di VERSITE Siplast-Icopal nelle versioni carrè o ecaille avente le seguenti caratteristiche :</p> <p>dimensioni 100x33,6 cm peso 9,9 kg/mq Resistenza a trazione LXT (N): 820 x 786 Resistenza a lacerazione (N): 140 Allungamento LxT (%): 3,2 x 3 Adesione graniglia (EN 544): 0,3 g Armatura Fibre di vetro (g/m2): >110 Resistenza UV Nessuna fessurazione</p> <p>Le tegole vengono posate su assito continuo mediante chiodi a testa larga (min 4mm) oppure su assito discontinuo protetto con membrana elastomerica adesiva tipo AD'X Siplast-Icopal mediante chiodatura. Sono compresi tutti gli oneri necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.</p>		