













Icopal S.r.l.
Via F.lli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +39.02.66.04.50.29
Fax: +39.02.66.04.54.90
contact.it@icopal.com
www.icopal.it



Fastlock UNI Icopal



Descrizione accessori **Fastlock UNI**

CODICE	ARTICOLO	IMBALLO
12837	 Kit di fissaggio frontale + chiodi	Sacchetto di 100 pezzi
12892	 Kit di fissaggio laterale + chiodi	Sacchetto di 10 pezzi
13036	 Uni Top clip. Distanziatore e chiodi	Sacchetto di 100 pezzi
13038	 Uni Top clip con nasello rompi pioggia	Sacchetto di 10 pezzi
12237	 Profilo superiore. Lunghezza 1 m	Cartone di 50 pezzi
12238	 Profilo inferiore. Lunghezza 1 m	Cartone di 100 pezzi
12240	 Profilo laterale. Lunghezza 1 m	Cartone di 50 pezzi
13039	 Scossalina in alluminio zincato	Cartone di 25 pezzi
13040	 Mantovana laterale. Lunghezza 1 m	Cartone di 25 pezzi
13092	 Colmo + chiodi	Al pezzo

PANNELLI in polycarbonato




I pannelli **Fastlock Uni** sono una soluzione versatile per realizzare coperture e tettoie curve per porticati e posto auto, aree riparo in giardini e terrazze, verande, aree coperte per il passaggio pedonale tra edifici. **Fastlock Uni** è un sistema molto flessibile che ha applicazioni semplici e nello stesso tempo eleganti.

I pannelli **Fastlock Uni** si montano facilmente e si prestano alla realizzazione di coperture sia di piccola ampiezza che di grandi dimensioni. I pannelli consentono una notevole trasmissione luminosa che permette di ottenere ampie superfici illuminate con luce naturale.


I pannelli **Fastlock Uni** sono realizzati in polycarbonato resistente e sono caratterizzati da proprietà elastiche che consentono di ottenere la curvatura dei pannelli. La loro superficie è perfettamente liscia e resistente agli impatti. Una pellicola di protezione, che viene rimossa a montaggio ultimato, ricopre ogni pannello.

Il montaggio è veloce grazie ad sistema a incastro dei pannelli. L'aggancio con incastro a "click" rende stabile la copertura e agevola i tempi di realizzazione. I pannelli **Fastlock Uni** sono particolarmente adatti all'uso in esterno dal momento che presentano un'alta resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV.


I pannelli **Fastlock Uni** sono corredati da una serie completa di accessori idonei al fissaggio su listelli e eventuali pareti di appoggio, studiati per garantire la perfetta tenuta all'acqua.




Posa




Posizionare i listelli ogni 60 cm.
Per il taglio dei pannelli, utilizzare un seghetto metallico o una sega circolare con disco taglienti per pietre.




Utilizzo del Top Clip
Segnare i punti sul primo e l'ultimo listello dove posizionare le Top Clip. Tracciare una riga tra questi 2 punti e segnare i punti di fissaggio su tutti i listelli. Poi, inchiodare o avvitare la prima fila di Top Clip.




Posizionare i Top Clip successivi utilizzando l'apposito distanziatore per rispettare la corretta larghezza.




Il primo pannello viene fissato appoggiando il profilo ad incastro più stretto sulla prima fila di Top Clip. Fissare il pannello con l'apposito Kit di fissaggio laterale.



Posare i pannelli successivi incastrandoli l'uno con l'altro fino a terminare la copertura usando sempre l'apposito Kit di fissaggio laterale.



Utilizzo del Front Clip
Assemblare i pannelli incastrandoli tra di loro.



Inserire l'accessorio Front Clip nella giunzione. I pannelli sono allacciati tra di loro.



Fissare con un chiodo attraverso il Front Clip per fissare i pannelli sulla struttura.



Nel caso in cui le pendenze sono <math>< 5 \text{ cm/m}</math>, terminare l'installazione con l'accessorio Top clip con nasello rompi pioggia per evitare il rischio di penetrazione d'acqua. A montaggio ultimato, ritirare il film protettivo

Caratteristiche tecniche

Materiale	policarbonato
Protezione	filtro anti UV
Colori standard e trasmissione della luce:	
Lastra di colore bianco	35 %
Lastra trasparente	72 %
Larghezza	20 cm
Lunghezza	da 3,00 a 6,00 m, <i>lunghezze speciali su richiesta</i>
Peso	1.9 kg/m ²
Altezza	2.6 cm
Pendenza	minimo 1 cm/m
Raggio di curvatura	minimo 1.5 m

Fastlock è un marchio registrato di proprietà di Icopal a / s.

Descrizione pannelli **Fastlock UNI**

CODICE	ARTICOLO	IMBALLO
	Pannello Fastlock UNI trasparente Larghezza: 20 cm Lunghezza	Confezione da 6 pannelli
10680	3,00 m	
10681	3,50 m	
10682	4,00 m	
10683	4,50 m	
10684	5,00 m	
10685	6,00 m	
	Pannello Fastlock UNI colore bianco Larghezza: 20 cm Lunghezza	Confezione da 6 pannelli
10688	3,00 m	
10689	3,50 m	
10690	4,00 m	
10691	4,50 m	
10692	5,00 m	
10693	6,00 m	